



... Wir bringen Ihr Bad in Schwung ...

Pflegeanleitung CS Easy Panel

Rückwandsystem für ihr Bad ●

Chr. Schröder Wannentechnik
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

1. Allgemein

Sie haben sich für CS Easy Panel entschieden, das freut uns sehr! Die Panel sind sehr robust, komplett wasserfest und langlebig. Da die Oberflächen der Panel nahezu porenfrei sind, sind sie hygienisch, pflegeleicht und einfach zu reinigen. Unsere antibakteriellen Panel gewährleisten einen zusätzlichen wirksamen Schutz im Kampf gegen Bakterien, sie ermöglichen eine Reduktion der Bakterien um bis zu 99%. Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, geben wir Ihnen gerne nachfolgende Pflegeanleitung. Bevor Sie mit einer großflächigen Reinigung beginnen, testen Sie bitte sämtliche Reinigungsvarianten immer erst an einer nicht gut einsehbaren Stelle oder einem Reststück-Panel, um mögliche Beschädigungen an der Oberfläche der Panel zu vermeiden. Für den Fall, dass Sie Panel im Naßzellenbereich reinigen möchten, denken Sie bitte daran, dass lösungsmittelhaltige Reiniger das Material Ihres Sanitärobjektes beschädigen können.

2. Reinigung

Leicht verschmutzte Oberflächen können mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt und anschließend getrocknet werden. Sollten Verunreinigungen damit nicht beseitigt werden können, sollten nur haushaltsübliche Reinigungsmittel, wie z. B. Waschpulver (ohne Bleichmittel), flüssige oder harte Seife (ohne scheuernde Bestandteile) eingesetzt werden. Manchmal empfiehlt es sich, das Reinigungsmittel erst einwirken zu lassen, bevor die Verschmutzung mit einem weichen Tuch beseitigt werden kann. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten Rückstände des Reinigungsmittels komplett mit Wasser entfernt werden, bevor die Panel mit einem sauberen und saugfähigem Tuch trocknen. Bei Bedarf sollte der Vorgang mehrmals wiederholt werden. Mittels eines Reinigungsschwammes (nicht scheuernd) oder einer Reinigungsbürste kann das hier genannte Verfahren verbessert werden.

3. Verunreinigung durch Haushaltschemikalien

Die Oberfläche der CS Easy Panel ist sehr gleichmäßig aufgebaut, dadurch ist diese gegenüber den meisten Haushaltsreinigern resistent. Obwohl Flüssigkeiten nicht ins Material eindringen können, sollte längerer Kontakt mit Reinigern vermieden werden. Aggressive Haushaltsreiniger, wie z. B. Toiletten- oder Ofenreiniger sollten hingegen gar nicht verwendet werden.

4. Verunreinigungen durch Kalk

Die Oberflächen der Panel können mit 10%-iger Essig- oder Zitronensäure-Lösung gereinigt werden, anschließend muss mit heißem und klarem Wasser nachgespült werden. Die Oberfläche muss umgehend mit Wasser nachgespült werden, wenn man haushaltsüblichen Entkalker verwendet.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

5. Verunreinigung durch Paraffin- oder Wachsrückstände

Um Kratzer an der CS Easy Panel Oberfläche zu vermeiden, sollten Paraffin- oder Wachsrückstände erst sehr vorsichtig mechanisch, mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel, entfernt werden. Auf noch verbliebene Rückstände kann man ein Löschpapier legen, welches kurzzeitig mit einem heißen Bügeln gebügelt wird - aber bitte wirklich nur kurzzeitig.

6. Verunreinigung durch wasserlösliche Farben, Lacke und Klebstoffe

Gewöhnlich können leichte und frische Verschmutzungen mit warmen Wasser beseitigt werden, dies sollte jedoch so schnell wie möglich geschehen. Für bereits eingetrocknete Rückstände können Lösungsmittel wie Äthanol, Aceton, Benzin oder Nagellackentferner verwendet werden, diese müssen allerdings gründlich und rückstandsfrei mit Seife und Wasser von den Panel-Oberflächen entfernt werden.

7. Verunreinigung durch lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe

Normalerweise können leichte und frische Verunreinigungen mit lösungsmittelhaltigen Reinigern beseitigt werden. Bei bereits getrockneten Rückständen bedarf es ggf. eine längere Einwirkzeit des lösungsmittelhaltigen Reinigers. Für die Reinigung der CS Easy Panel dürfen nur folgende Lösungsmittel verwendet werden: Äthanol, Aceton, Benzin oder Nagellackentferner.

8. Verunreinigung durch 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke

Sollten die Oberflächen von 2-Komponenten-Klebstoffen oder Lacken verunreinigt sein, müssen diese umgehend beseitigt werden, denn nach der Aushärtung dieser Materialien sind diese nicht mehr rückstandlos zu entfernen. Unter Berücksichtigung der Herstellerangaben des jeweiligen Klebstoff- oder Lacksystems, müssen die Paneloberflächen sofort mit einem geeigneten organischen Lösemittel gereinigt werden. Anschließend die Panel mit Seife und Wasser reinigen. 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke basieren z. B. auf Epoxidharz oder Polyurethan (PU).

9. Verunreinigungen durch Dichtungsmaterial auf Silikon- oder Polyurethanbasis

Um zerkratzte Oberflächen zu vermeiden, sollen Rückstände von Dichtungsmaterial zuerst vorsichtig und mechanisch, mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel, entfernt werden. Mit geeigneten Entfernern (z. B. Silikonentferner) können verbleibende Rückstände beseitigt werden. Eine längere Einwirkzeit des Entfernens kann ggf. notwendig sein. Bitte beachten Sie, dass zu lange Kontaktzeiten mit dem Silikonentferner zu Veränderungen auf den Paneloberflächen führen können.

10. Verunreinigung durch Lösungsmittel

Sollten die CS Easy Panel mit Lösemitteln in Kontakt gekommen sein, ist die Oberfläche nachträglich mit heißem Wasser abzuwaschen und anschließend mit einem sauberen, weichen und saugfähigen Tuch zu trocknen.

Badpflegeset & Reiniger



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
1 Liter Konzentrat
CS-Art.-Nr. H150170999



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160451



Duschcabinenreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160470999

